

仕様 ベビーワインダー

型式	BW-E300R	
電源	単相 AC100V 50/60Hz	
定格荷重 (kg)	300	
高速巻上速度 (m/min)	12	
低速巻上速度 (m/min)	4.0	
ワイヤロープ	φ6	
モータ	出力 (W)	800
	定格電流	AC 13A
	電源	AC100V 全波整流
電源コード	SVCTF-2sq×3c×5m ポッキンプラグ付	
本体重量 (kg)	20kg	
付属品重量 (kg)	2kg (ワイヤロープ除く)	
揚程 (m)	Max 30m (定格荷重)	

【参考】30m以上の高揚程では、下記表で荷重を確認の上、使用してください。
 [50m以上の高揚程でのご使用においては、無線操作が出来ないことがあります]

揚程	30 (m)	40 (m)	50 (m)	60 (m)	70 (m)	80 (m)
荷重	300 (kg)	250 (kg)	200 (kg)	170 (kg)	150 (kg)	130 (kg)

- 安全装置
- 過巻防止リミットスイッチ 付属品
 - 逆巻防止リミットスイッチ
 - すべりクラッチ
 - 停止ボタン
 - ワイヤロープ φ6×32m -----1本
 - 下フック -----1ヶ
 - スプリングエンド -----2ヶ
 - 無線送信機 -----1ヶ
- ※揚程を30mより長くしたい場合は、「揚程+2m以上」の長さのワイヤロープを別途ご注文ください。



シングルリモコンタイプ

ダブルリモコンタイプに仕様変更することはできません。
 別売りの非常停止付きペンダントスイッチ（有線）でも操作可能ですが、有線操作か無線操作のどちらか一方となります。

TYPE	BW-E300R
NAME	外形図
DRAWN No.	037717

