



仕様 ベビーワインダー

型式	BW-E300WR					
電源	単相 AC100V 50/60Hz					
定格荷重 (kg)	300					
高速巻上速度 (m/min)	12					
低速巻上速度 (m/min)	4.0					
ワイヤロープ	φ6					
モータ	出力 (W)	800				
	定格電流	AC 13A				
	電源	AC100V 全波整流				
電源コード	SVCTF-2sq×3c×5m ポッキンプラグ付					
本体重量 (kg)	20kg					
付属品重量 (kg)	2kg (ワイヤロープ除く)					
揚程 (m)	Max 30m (定格荷重)					
【参考】30m以上の高揚程では、下記表で荷重を確認の上、使用してください。 [50m以上の高揚程でのご使用においては、無線操作が出来ないことがあります]						
揚程	30 (m)	40 (m)	50 (m)	60 (m)	70 (m)	80 (m)
荷重	300 (kg)	250 (kg)	200 (kg)	170 (kg)	150 (kg)	130 (kg)

- 安全装置
- 過巻防止リミットスイッチ
 - 逆巻防止リミットスイッチ
 - すべりクラッチ
 - 停止ボタン
- 付属品
- ワイヤロープ φ6×32m -----1本
 - 下フック -----1ヶ
 - スプリングエンド -----2ヶ
 - 専用ボタン付き無線送信機 -----1ヶ
- ※揚程を30mより長くしたい場合は、「揚程+2m以上」の長さのワイヤロープを別途ご注文ください。



ダブルリモコンタイプ

別売りの非常停止付きペンダントスイッチ（有線）でも操作可能ですが、有線操作か無線操作のどちらか一方となります。

TYPE	BW-E300WR
NAME	外形図
DRAWN No.	037718