

旧 マイティプラー仕様表

	型式	定格荷重 [kg]		ロープ速度 [m/min]		ロープ巻取量	モータ		自重量 [kg]	制御盤 操作スイッチ
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		出力 [kW]	極数 [P]		
		廃止	MA-2(S)	250	200		29	35		
廃止	MA-3(S)	400	400	30	36	Φ8×120m	2.5	4	160	付属
廃止	MA-3G10(S)	400	400	10	12		0.87	4	175	
廃止	MA-3G15(S)	400	400	15	18		1.5	4	160	
廃止	MA-5(S)	650	550	33	40	Φ10×150m	3.9	4	230	付属
廃止	MA-5G11(S)	650	550	11	13		1.5	4	230	
廃止	MA-5G16(S)	650	550	16	20		2.5	4	230	
廃止	MA-7(S)	1000	850	35	42	Φ12×150m	6.1	4	350	付属
廃止	MA-7G11(S)	1000	850	11	13		2.5	4	350	
廃止	MA-7G17(S)	1000	850	17	20		3.9	4	350	
廃止	MA-10(S)	1300	1000	37	44	Φ14×160m	8.1	4	460	付属
廃止	MA-10G12(S)	1100	900	12	14		2.5	4	450	
廃止	MA-10G18(S)	1300	1000	18	22		3.9	4	460	
廃止	MA-20(S)	1500	1500	40	48	Φ16×180m	15	4	650	付属
廃止	MA-20G13(S)	1500	1500	13	16		3.9	4	600	
廃止	MA-20G20(S)	1500	1500	20	24		8.1	4	600	
廃止	MA-25(S)	2000	1700	47	56	Φ16×220m	18.5	4	660	付属
廃止	MA-25H40(S)	2000	2000	40	48				660	
廃止	MA-25G10(S)	2000	1650	10	12		3.7	6	660	
廃止	MA-25H40G10(S)	2000	1650	9	11				660	
廃止	MA-25G15(S)	2000	1650	15	19		6.1	4	660	
廃止	MA-25H40G13(S)	2000	2000	13	16				660	
	MA-35	2500	2000	50	60	Φ18×160m	25	8	1350	別売り
	MA-35H42	2500	2500	42	50				1350	
	MA-40	3000	2500	53	64	Φ18×250m	28	8	1630	別売り
	MA-40H42	3000	3000	43	52				1630	
	MA-50	4000	3300	53	63	Φ20×190m	37	8	2150	別売り
	MA-50H44	4000	4000	45	53				2150	
	MA-75	5300	5300	51	61	Φ22.4×250m	55	8	2630	別売り

電源：AC200V 3相

注1：ワイヤロープ、フック、電源ケーブルは付属していません。

注2：制御盤には非常停止付きペンダントスイッチ（操作ケーブル：5m）が付属します。

なお、制御盤が別売りのものについてはペンダントスイッチは付属しません。

注3：制御盤には上・下限リミットスイッチや無線ユニットを追加することができます。

注4：電磁ブレーキを採用しています。

注5：MA-2(S)、MA-3(S)以外は受注生産品です。

注6：ロープ速度は3層目の値です。各層の荷重および速度は出力計算書をご確認ください。