

足場ボーイ仕様表

型式	定格荷重 [kg]	巻上速度 [m/min] 1層 / 最外層		ロープ巻取量	モータ出力 [W]	ウインチ定格 [min]	ワイヤロープ	つり金具	操作コネクタ	本体重量 [kg]
		高速	低速							
MA-E900□	100 (ロープ径Φ4) 150 (ロープ径Φ5)	28 / 43	10.4 / 14.9	Φ4 × 119 m Φ5 × 66 m	937	30	Φ4 × 100 m または Φ5 × 60 m	ラッチロック式 スイベルフック	5芯角型	30

電源 : AC 100 V 50 / 60 Hz

電源コード : 2mm² × 3芯 × 5m

※1 型式末尾の□には操作方式記号（無記号、R、WR）が入ります。

無記号 : 有線操作タイプ R : シングルリモコンタイプ（無線1ヶ所操作） WR : ダブルリモコンタイプ（無線2ヶ所操作）

※2 ウインチ定格とは定格電圧・定格周波数・定格荷重で「巻上2m - 休止3秒 - 巻下2m - 休止3秒」のサイクルによって繰返し運転を行ったときの許容運転時間をいいます。

※3 注文時にワイヤロープのサイズはどちらかご指定ください。