



仕様	型式	NJP-MD2N	NJP-MD7W2	NJP-MD7T
積載荷重 kg		125	135	135
昇降速度 m/min		23	30	10/30
電源		単相100V		
出力 W		650	935	935
ブレーキ		メカニカルブレーキ、発電ブレーキ併用		
使用引勝手		はしご裏側タテ引き		
標準セット長さ		10m+曲がりはしご		
立て掛け角度範囲		55~70°(屋根上角度20°以上)		
荷台寸法		幅570×奥行き310×高さ665(折畳み式)		
ワイヤロープ		φ6×35m		
標準セット重量 kg		133	135	135

構成部品	番号	名称	主要寸法	自重kg
	①	スライドはしご	4555~7355mm	29.5
	③	中間はしご	2.3m	7.8
	④	中間はしご	1.0m	4.8
	⑤	曲がりはしご	曲がり角度35° 調節角度0~20°任意	10.5
	⑥	荷台	幅570×奥行き310×背高665mm	18.8
	⑦	上部滑車	φ168×22mm 安全カバー付き	5.0
	⑧	上部支柱	φ27.2×1000mm 2脚	3.2
	⑩	下部支柱	2335~3610mm 2脚	8.7
	⑫	ウインチ	ウインチ外形図をご参照ください	MD2N 24 MD7W2,7T 35
付属品	ワイヤロープ	φ6×35m		4.4
	操作スイッチ	MD2N	操作コード3m 1ヶ	0.6
		MD7W2	操作コード5m,15m 各1ヶ	2.6
	MD7T	操作コード5m,15m 各1ヶ	2.4	

※はしごの設置長さは350mm(ステップピッチ)ごとに調節可能

TYPE
ニュージャンプNJP
NAME
外形図
DRAWN No.
054348