

## 低速型マイティプラー仕様表

型式	電源		最大荷重 [kg]			ロープ速度 [m/min]			ロープ巻取量	モータ		自重量 [kg]	制御盤 操作スイッチ
	電圧 [V]	周波数 [Hz]	1層目	3層目	最外層	1層目	3層目	最外層		出力 [kW]	極数 [P]		
WK55X	200	50	1000	1000	860	3.1	4.1	5.6	Φ10×60m	1.0	4	73	付属
	200	60	1000	990	710	3.7	4.9	6.6					
	220	60	1000	970	700	3.7	5.0	6.8					
MAW-40H10E(S)	200	50	3000	3000	3000	8.9	10	13	Φ18×200m	8.5	4	850	付属
	200	60	3000	3000	2670	11	12	15					
	220	60	3000	3000	2650	11	12	15					
MAW-40H20E(S)	200	50	3000	3000	2800	18	21	26	Φ18×200m	15	4	900	付属
	200	60	3000	2850	2310	21	25	31					
	220	60	3000	2830	2300	22	25	31					
MW-60H10	200	50	6000	6000	6000	9.0	11	13	Φ25×280m	15	4	1600	別途
	200	60	6000	6000	4940	11	13	16					
	220	60	6000	6000	4940	11	13	16					
MW-60H20	200	50	6000	6000	6000	15	18	22	Φ25×280m	30	4	1700	別途
	200	60	6000	6000	6000	18	21	26					
	220	60	6000	6000	6000	18	21	26					

注1：ワイヤロープ、フック、電源ケーブルは付属していません。

なお、WK55Xには電源ケーブルのみ付属します。

注2：WK55Xには操作スイッチ（操作ケーブル：3m）が付属します。

なお、MAW-40シリーズには非常停止付きペンダントスイッチ（操作ケーブル：5m）が付属します。

注3：WK55Xは直接操作ですのでリミットスイッチを追加することはできません。

追加したい場合には別途ご相談ください。

注4：MAW-40シリーズには上眼・下眼リミットスイッチや無線ユニットを追加することができます。

注5：WK55Xはメカニカルブレーキを採用しています。

注6：MAW-40シリーズは電磁ブレーキを採用しています。

注7：MW-60シリーズは電磁ブレーキ付きモータを採用しています。

注8：受注生産品です。

注9：各層の最大荷重およびロープ速度は出力計算書をご確認ください。