

## 旧 低速型マイティプラー仕様表

型式	定格荷重 [kg]		ロープ速度 [m/min]		ロープ巻取量	モータ		自重量 [kg]	制御盤 操作スイッチ
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		出力 [kW]	極数 [P]		
WK55X	1000	1000	4	5	Φ10×60m	1.0	4	73	付属
MAW-40H10(S)	3000	3000	10	12	Φ18×200m	8.1	4	840	付属
MAW-40H20(S)	3000	3000	20	24		15	4	890	
MW-60H10	6000	6000	10	12	Φ25×280m	15	4	1600	別売り
MW-60H20	6000	6000	18	21		30	4	1700	

電源：AC200V 3相

注1：ワイヤロープ、フック、電源ケーブルは付属していません。

なお、WK55Xには電源ケーブルのみ付属します。

注2：WK55Xには操作スイッチ（操作ケーブル：3m）が付属します。

なお、MAW-40シリーズには非常停止付きペンダントスイッチ（操作ケーブル：5m）が付属します。

注3：WK55Xは直接操作ですのでリミットスイッチを追加することはできません。

追加したい場合には別途ご相談ください。

注4：MAW-40シリーズには上限・下限リミットスイッチや無線ユニットを追加することができます。

注5：WK55Xはメカニカルブレーキを採用しています。

注6：MAW-40シリーズは電磁ブレーキを採用しています。

注7：MW-60 シリーズは電磁ブレーキ付きモータを採用しています。

注8：受注生産品です。

注9：ロープ速度は3層目の値です。各層の荷重および速度は出力計算書をご確認ください。