



バラマン仕様	
型 式	BMG-30W(8:1)
最大吊上げ荷重	30kg(アタッチメント含む)
最大作業半径	R1905 mm
前後ストローク	1530 mm
上下ストローク	1600 mm
最大作業高さ	1950 mm
最大アーム高さ	2260 mm
使用空気圧	0.49MPaG
空気消費量	48NL/min (10secサイクル時目安)
制 御 方 式	
塗 装 色	本体 標準色【サルビアブルー】 5.5PB4.7/9.4 アタッチメント(付属する場合) 標準色【オレンジ】 10R5.5/14.5
本 体 質 量	約 100 kg
台 座 質 量	約 28 kg(支柱含む)
フ ー ク 質 量	約 kg
備 考	付属品: フィルタレギュレータ : オールアンカーボルト

※注記

- (1) 一次側エア取合点は、付属のフィルタレギュレータまたは本体継手の供給口 (PTねじメス)、もしくは付属ゴムホース(10m)とします。上記取合点までの接続工事は、お客様御施工範囲とさせていただきます。必ずドライエアーを供給して下さい。
- (2) 固定台座は、オールアンカーボルトにて床へ固定します。基礎条件を図中に示します。

日付		殿
工番		図面
尺度	1/20	台数
承認	設計	製図
1式		名称
		図番
		BMG-30W 外形寸法図【床上固定型】
		(A2)